

ARTIKEL NR. 1809-3FW090-B-Ware

**DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect B-Ware**



zur Artikelseite

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	1809-0FW120 1809-1FW120	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90°
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.9	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	38	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 3420	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	100
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
		<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9016
		<b>HCL-READY</b>	Ja
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK02
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0