

ARTICLE NO. 5362-040120

DOTLUX Panneau LED RIMLESS 595x595 max.42W 1050mA 4000K



- Économiser encore plus d'énergie grâce à des LED très efficaces avec un rendement lumineux de 165Lm/W
- Design sans cadre pour un éclairage de grande surface (également super pour les motifs SKYLIGHT)
- La surface lumineuse à éclairage homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Facile à monter et à entretenir grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Consommation avec bloc d'alimentation filaire Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm
42W @ 950 mA = 6490Lm
30W @ 700 mA = 4930Lm
26W @ 600 mA = 4120Lm

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	1.416	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	max. 42	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 6950	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	max. 178	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	max. 178
		CLASSE DE PROTECTION	III
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	37-40V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	37-40V DC
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non