ARTIKEL NR. 5362-040120

DOTLUX LED-Panel RIMLESS 595x595 max.42W 1050mA 4000K

zur Artikelseite

- Noch mehr Energie sparen durch hocheffiziente LED'S mit einer Leuchtenlichtausbeute von 165Lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung (Auch super bei SKYLIGHT Motiven)
- Homogen leuchtende Lichtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm
42W @ 950 mA = 6490Lm
30W @ 700 mA = 4930Lm
26W @ 600 mA = 4120Lm

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	1.416
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	max. 42
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 6950
LUMEN PRO WATT	max. 178

ABMESSUNGEN

Länge: 595mm

Breite: 595mm

Höhe: 30mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP40
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	max. 178
SCHUTZKLASSE	III
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	37-40V DC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	37-40V DC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein