

ARTIKEL NR. 2813-350160-B-Ware

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend Made in Germany B-Ware



zur Artikelseite

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

VORGÄNGERARTIKEL	2813	ABSTRAHLWINKEL	160°
GEWICHT IN KG	1.95	SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8500	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	170	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50	NETZTEIL	Intern
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,98
		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	170
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC / 176-280 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		L/B WERT	L80/B10
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	198-264 V AC / 176-280 V DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein

DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet