

ARTICLE NO. 3293-240180-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 180° B-Ware



page de l'article

- Fixations rapides pour toutes les connexions.
- Rail de montage sans outil avec câblage traversant intégré.
- Insertion d'un luminaire avec sélection flexible de la phase et réglage de la puissance.
- Transmission optimisée de la lentille diffusante
- Module LED auto-refroidissant
- Efficacité lumineuse élevée grâce à la conception optimisée du profil.
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité-prix.
- Longue durée de vie grâce à un système de refroidissement surdimensionné
- Convient à la batterie centrale

ARTICLE PRÉDÉCEPTEUR	3293-040180	ANGLE DE RAYONNEMENT	180°
POIDS EN KG	1.7	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
LUMEN PAR WATT	160	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	25-75	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	11680	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
		LUMEN PAR WATT	160
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 25
Dimensions		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION 1-10V	Oui