

ARTICLE NO. 4988-150075

DOTLUX Projecteur LED pour hall LIGHTSHOWRugr 200W 5000K 1-10V dimmable



page de l'article

- Efficacité lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement avec réflecteur alvéolé 75° et anneau de limitation de l'éblouissement UGR typique <19
 - Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être ajoutés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
 - POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%,100%)
 - Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
 - Efficacité lumineuse optimale, même à grande hauteur, grâce à un cache en verre véritable ESG et un réflecteur 75° déjà monté
 - Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, avec une parfaite dissipation de la chaleur
 - La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
 - Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
 - design du produit durable et réparable
-
- Les capteurs suivants peuvent être commandés en option :
 - Capteur de mouvement PIR (art. n° 4900)
 - capteur de mouvement radar (art. n° 4901)
 - en plus du capteur, il faut le support art. n° 4999 et au moins une fois la télécommande art. n° 4999. No. 4902

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCEsSEUR	4988-050080
POIDS EN KG	4.4
LUMEN PAR WATT	173
CONsOMMATION EN WATTS	200
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	34600

Dimensions

Hauteur: 186mm
Diamètre: 360mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	75°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRée	176 - 240 V AC/DC
DURée DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUIssANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK08
LUMEN PAR WATT	173
COULEUR DU BOîTIER	noir
SANS éBLOUsSEMENT	Valeur UGR < 22
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	100-244 V AC
GARANTIE EN ANNéES	7
RÉSISTANT à L'AMMONIAC	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	100-244 V AC
ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION RF	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	B
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non