

ARTICLE NO. 5369-050090

DOTLUX Projecteur intérieur à LED LIGHTSHOWERsmart Max.150W 5000K Power Select



page de l'article

- Projecteur pour hall à éblouissement réduit grâce à une lentille annulaire
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour / de mouvement pouvant être installés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable directement sur l'appareil (50%, 60%, 75%, 100%)
- Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce à la lentille annulaire de 90° déjà installée
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium robuste et revêtu par poudre IP65/IK08
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie, adapté selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Adapté à l'utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION 5369-250105
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4898-040090

POIDS EN KG 2.25
CONSOMMATION EN WATTS 150W
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 24700

Dimensions

Hauteur: 184mm
Diamètre: 271mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 90°
INDICE DE PROTECTION (IP) IP65
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE ca. 74.000 h bei 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
COURANT D'APPEL EN A 0
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK08
CLASSE DE PROTECTION I
COULEUR DU BOÎTIER noir
FOOD-READY Oui
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 73000
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 73000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 129000
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
VARIATION 1-10V Oui
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR Oui
VARIATION RF Oui

UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
RÉGLAGE DES LUMENS	Niveaux
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	129000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	32250
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement