

ARTIKEL NR. 5369-050090

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERsmart Max.150W 5000K Power Select



zur Artikelseite

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht- /Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar direkt am Gerät (50%, 60%, 75%, 100%)
- 1-10V dimmbar, mit optionalem Konverter Art.5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbaute 90° Ringlinse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in lebensmittelverarbeiteten Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	5369-250105
VORGÄNGERARTIKEL	4898-040090
GEWICHT IN KG	2.25
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	150W
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	24700

ABMESSUNGEN

Höhe: 184mm
Durchmesser: 271mm

ABSTRAHLWINKEL	90°
SCHUTZART (IP)	IP65
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 74.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK08
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	schwarz
FOOD-READY	Ja
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	73000
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	73000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	129000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG RF	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen

LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	129000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	32250
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja