

ARTICLE NO. 4757-050140-B-Ware

DOTLUX Luminaire d'intérieur à LED HALLprotect 145W 5000K DALI B-Ware



page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux RGO grâce à une surface d'éclairage plus grande que les projecteurs de salle traditionnels, donc idéal également pour les sports de balle
 - Lumière non fatigante et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
 - Boîtier en aluminium certifié contre les jets de balles avec couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV
 - Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
 - Le câblage continu à 5 pôles réalisé en usine permet un montage rapide
 - Version DALI sans sélecteur de phase
-
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
Il peut donc également être utilisé dans les domaines qui doivent être conformes à l'International Featured Standard (IFS).
ou British Retail Consortium (BRC), peut être utilisé.
 - Ce luminaire dispose d'un couvercle en polycarbonate résistant à la rupture, ainsi que de la possibilité de d'un montage à l'épreuve des balles et remplit donc les critères de résistance aux balles selon la norme DIN 18032-3:1997-04 et DIN 57710-13:1981-05.
 - Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
 - Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD).
De plus, l'éclairage est sans danger pour les yeux des sportifs et des spectateurs.

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3091-550140	ANGLE DE RAYONNEMENT	140°
POIDS EN KG	3.2	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMEN PAR WATT	154	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	145	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	22350	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,99
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
		LUMEN PAR WATT	154
		CLASSE DE PROTECTION	I
		RÉSISTENT AUX BALLONS	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		FOOD-READY	Oui

Dimensions

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	0
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
ASSORTIMENT	Proline
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION DALI	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK08