

ARTICLE NO. 5379-040120

**DOTLUX Panneau LED FLATevo 595x595mm UGR<19 4000K max. 36W Single**



page de l'article

- Luminaire LED encastré avec diffuseur microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.
- Facilité de montage et d'entretien grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Puissance absorbée avec différents ballasts :

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

<b>POIDS EN KG</b>	1.548
<b>CONSUMMATION EN WATTS</b>	36
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	4320
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120

**Dimensions**

**Longueur:** 595mm  
**Largeur:** 595mm  
**Hauteur:** 35mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK02
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>MATéRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK02

<b>DURÉE D'IMPULSION EN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	E
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non