

ARTIKEL NR. 5186-030120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x15mm 10W 3000K



PROLINE



zur Artikelseite



- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
 - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
 - Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
 - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
 - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
 - Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
 - In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10W betrieben werden
-
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
 - Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
 - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
 - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
 - ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul

ENERGY

DOTLUX
5186-030120

10
kWh/1000h

2019/2015

NUR ALS VERPACKUNGSEINHEIT (12 Stück) VERFÜGBAR!

GEWICHT IN KG	0,4	ABSTRAHLWINKEL	120°
LUMEN PRO WATT	125	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	10	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1250	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	1
		TRENNBAR NACH MM	100
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		LUMEN PRO WATT	125
ABMESSUNGEN		SPANNUNGSART	DC
Breite: 15mm		SCHALTZYKLEN	> 60.000
Höhe: 15mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	22-29V DC
Länge: 500mm		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	22-29V DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33750
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	410
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß