ARTICLE NO. 4736-040120-B-Ware

DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDdali 650x650mm 200W 4000K DALI B-Ware

page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface éclairée 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle conventionnels, idéal pour les sports de balle.
- Éclairage extrêmement uniforme dû à la lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR généralement <23
- Boîtier solide, certifié contre les impacts de balles, avec couvercle en verre de sécurité trempé satiné "ULTRA CLEAR SATINATO".
- Certifié pour diverses méthodes de montage (support de montage fixe, pattes de suspension).
- Une lumière sans fatigue et sans scintillement garantit des enregistrements vidéo HD de haute qualité.
- Raccordement rapide Stucchi prémonté (prise de raccordement incluse)
- La valve d'égalisation de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la condensation dans le luminaire.
- Convient à la batterie centrale (également disponible en version à batterie unique).
- Conception de produits durables et réparables FABRIQUÉ EN EUROPE
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles.
- Version dimmable DALI

POIDS EN KG	13.6
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	24500
LUMEN PAR WATT	123
CONSOMMATION EN WATTS	200

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	123
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	blanc
RéSISTENT AUX BALLONS	Oui
GARANTIE EN ANNéES	0
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
VARIATION DALI-2	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0