

ARTIKEL NR. 600093

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEflat 4W 3000K inkl. Treiber Bundle 5 Stück**



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt
- 5er Set

|                            |      |
|----------------------------|------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    |
| GEWICHT IN KG              | 0.25 |
| LUMEN PRO WATT             | 60   |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 4    |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 240  |

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 26mm  
Durchmesser: 98mm

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120°                      |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                      |
| LICHTFARBE                                                          | weiß                      |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC            |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 30.000 h bei 25°C     |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                      |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                   |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,6                       |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 60                        |
| SCHUTZKLASSE                                                        | I                         |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | weiß                      |
| SCHALTZYKLEN                                                        | > 60.000                  |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM                                     | 77-82                     |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 2                         |
| SORTIMENT                                                           | Ecoline                   |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich        |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC001744                  |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff matt/satiniert |
| DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein                      |
| DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein                      |
| DIMMUNG DALI                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG DMX                                                         | Nein                      |
| DIMMUNG DSI                                                         | Nein                      |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                            | Nein                      |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein  |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein  |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein  |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein  |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein  |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein  |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja    |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6 |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Nein  |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | G     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein  |