DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5389

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXIT 3,8W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) Li-FEPO4 autom. Selbsttest

zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links ,rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	3363, 3009-160180
GEWICHT IN KG	0.61
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	3,8
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 380 / Akku 240
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 349mm
Breite: 107mm
Höhe: 64mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP65
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	220
ERKENNUNGSWEITE	20
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000-7000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
POWER-FACTOR	0,45
IK SCHUTZGRAD	IK08
AKKULAUFZEIT	3h
LUMEN PRO WATT	100
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHäUSEFARBE	weiß
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
L80/B10	50000
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08

KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
MONTAGEART	Deckenmontage
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33333
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige