

ARTICLE NO. 900053

DOTLUX Projecteur à LED LENSplus 120W LED verte 120°- Pour le stockage des pommes de terre



page de l'article

- Les LED vertes Osram pour le stockage des pommes de terre veillent à ce que vos pommes de terre ne germent pas.
- Longueur d'onde de la LED : 540nm

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	4.348
CONSOMMATION EN WATTS	120
LUMEN PAR WATT	173
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	20800

Dimensions

Hauteur: 71mm
Longueur: 335mm
Largeur: 287mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	vert
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
LUMEN PAR WATT	173
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	noir
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
L80/B10	74000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
ASSORTIMENT	Highline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	74000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	138000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent

VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	138000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	34500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	46000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non