

ARTIKEL NR. 3177-160120

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h Betrieb. Li-FEP04 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3177 3177-060120

GEWICHT IN KG 0.94
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 2
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN AC 45 / Akku 23
LUMEN PRO WATT 22,5

ABMESSUNGEN

Länge: 350mm
Breite: 40mm
Höhe: 240mm

SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE 30
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6000-7000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 70
POWER-FACTOR 0,3
IK SCHUTZGRAD IK08
LUMEN PRO WATT 22,5
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Ja
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000
ETIM GRUPPEN-ID EC001957
MIT LEUCHTMITTEL Ja
SCHLAGFESTIGKEIT IK08
MONTAGEART Wand-/Deckenmontage

LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33333
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige