

ARTIKEL NR. 5406

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflat mit Selbsttest 3W 6000K inkl. 4 Piktogrammen



zur Artikelseite

- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfäche
- Auswechselbarer Akku (LiFePO4) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	3649
GEWICHT IN KG	0.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 38 / Akku 29
LUMEN PRO WATT	13

ABMESSUNGEN

Länge: 325mm
Breite: 187mm
Höhe: 31mm

ABSTRAHLWINKEL	180°
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE	30
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
POWER-FACTOR	0,5
LUMEN PRO WATT	13
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33333
BEG FÖRDERUNG	Nein

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE
WERKSTOFF DER ABDECKUNG

-

Sonstige