

ARTIKEL NR. 5417-099120

DOTLUX LED-Balkenleuchte LIGHTBAR 1175mm max.40W POWERselect COLORselect



zur Artikelseite

- Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR für die Wand oder Deckenmontage, auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
- Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000/4000/5000 Kelvin)
- Anpassbare Leistung durch Power Select (24/30/35/40 Watt)
- Hohe Farbwiedergabe dank CRI>82
- Seilabhängung Art.Nr.5431 als Zubehör erhältlich

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	1.271	SCHUTZART (IP)	IP20
LUMEN PRO WATT	138	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	24/ 30/ 35/ 40	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3300/ 4200/ 4800/ 5500	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 1175mm		IK SCHUTZGRAD	IK06
Breite: 62mm		LUMEN PRO WATT	138
Höhe: 70mm		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein

DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F