

ARTICLE NO. 5420-099120

DOTLUX Lampe à LED pour barre LIGHTBAR 1470mm max.57W POWERselect COLORselect



page de l'article

- 1. Luminaire apparent professionnel DOTLUX LIGHTBAR pour montage mural ou au plafond, également pour montage en ligne ou suspendu
- 2. Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
- 3. Possibilité d'introduction flexible des câbles à l'arrière et en façade
- 4. La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclaircissant le plafond
- 5. Le système DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
- 6. Puissance adaptable grâce à Power Select (33/41/49/57 watts)
- 7. Rendu des couleurs élevé grâce à l'IRC>82

- 1. Suspension par câble Art.Nr.5431 disponible comme accessoire

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	1.585
LUMEN PAR WATT	143
CONSOMMATION EN WATTS	33/41/49/57
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4700/ 5900/ 7000/ 8000

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	143
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	5
L80/B10	50000
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
VARIATION 0-10V	Non

Dimensions

Hauteur: 70mm
Longueur: 1475mm
Largeur: 62mm

VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK06
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non