

ARTICLE NO. 5422-099120

DOTLUX Lampe à LED pour barre LIGHTBARexit 1470mm max.59W POWERselect COLORselect



page de l'article

- Luminaire professionnel DOTLUX LIGHTBAR pour montage mural ou au plafond, également pour montage en ligne et montage suspendu
- Avec kit de batterie de secours intégré avec fonction d'autotest LiFePo4 pour une durée d'éclairage de 3H
- Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et à l'avant
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition uniforme de la lumière qui éclaire le plafond
- Le DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 Kelvin).
- Puissance adaptable grâce à Power Select (35/43/51/59 watts)
- Rendu des couleurs élevé grâce à l'IRC>82
- Suspension par câble Art.Nr.5431 disponible comme accessoire

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	1.584	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMEN PAR WATT	136	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	35/43/51/59	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4600/ 5800/ 6800/ 8000	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		LUMEN PAR WATT	136
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non

VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C