

ARTIKEL NR. 5423-030080

DOTLUX LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber



zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellöcher mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche bei nur 1,5W Energieverbrauch
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

| | |
|-----------------------------------|-------|
| GEWICHT IN KG | 0.117 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 1,5 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 70 |
| LUMEN PRO WATT | 47 |

ABMESSUNGEN

Länge: 82mm
Durchmesser: 150mm
Breite: 82mm
Höhe: 43mm

| | |
|--|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 75° |
| SCHUTZART (IP) | IP44 |
| LICHTFARBE | weiß |
| EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| POWER-FACTOR | 0,4 |
| EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| IK SCHUTZGRAD | IK04 |
| LUMEN PRO WATT | 47 |
| SCHUTZKLASSE | II |
| SPANNUNGSART | AC |
| NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 53 |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 53 |
| EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 53 |
| GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| L80/B10 | 40000 |
| NENNSTROM IN A | 0 |
| GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein |
| SORTIMENT | Proline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| MONTAGEORT | Innenbereich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 40000 |

| | |
|--|----------------------------------|
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | - |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | - |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Nein |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| LICHTVERTEILER | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK04 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 1,5 |

| | |
|---|--------------------------|
| LEUCHTMITTEL | Kompaktleuchtstofflampe |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN μS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Lackiert |
| LICHTAUSTRITT | Direkt/indirekt |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufenlos |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch/asymmetrisch |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Breitstrahlend 41-80° |
| SCHUTZART (NEMA) | 4x |
| GEHÄUSEFARBE | silber |