

ARTICLE NO. 3620-399120

**DOTLUX Luminaire à LED LUNAexit IP44 Ø330mm 18W COLORselect**



page de l'article

- Module de batterie individuelle intégré avec fonction d'autotest automatique
- Autonomie de 3h avec LI-ION moderne
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
- Design de produit durable et réparable

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	3620-0FW180 3620-1FW180 3620-2FW180	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP44
<b>POIDS EN KG</b>	0.69	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	18	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	2160/2200/2180	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120/122/121	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK07
		<b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE</b>	3h
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	120/122/121
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Dimensions</b>		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
<b>Diamètre:</b> 330mm		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>Hauteur:</b> 95mm		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>PICTOGRAMME INCLUS</b>	Non
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM</b>	0
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	240
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	240
		<b>AUTOTEST</b>	autotest automatique
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline

<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001957
<b>AVEC AMPOULE</b>	Oui
<b>DOUILLE</b>	sans
<b>DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)</b>	1
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK07
<b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>TYPE DE CÂBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Borne automatique
<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED
<b>MODE DE POSE</b>	Montage au plafond
<b>AVEC TÉLÉCOMMANDE</b>	Non
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	E
<b>APPAREILLAGE</b>	Transformateur électronique
<b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>	Sans
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Autre