

ARTIKEL NR. 4618-299120

**DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 33W COLORselect IP44**



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit moderner LI-ION Akku
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanslußklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4618-199180
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.48
<b>LUMEN PRO WATT</b>	127/139/135
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	33
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4200/4580/4470

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 130mm  
**Durchmesser:** 490mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP44
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>ERKENNUNGSWEITE</b>	0
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>POWER-FACTOR</b>	0,97
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK07
<b>AKKULAUFZEIT</b>	3h
<b>LUMEN PRO WATT</b>	127/139/135
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Nein
<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	0
<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	490
<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	0
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	240
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	50000
<b>NENNSTROM IN A</b>	0,17
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	240

<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	automatischer Selbsttest
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C</b>	0
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001957
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	0
<b>FASSUNG</b>	ohne
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK07
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Mit Durchgangsverdrahtung
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckklemme
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	Deckmontage
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>	33333
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	E
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>LICHTVERTEILER</b>	Ohne
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige