

ARTICLE NO. 3671-499120

DOTLUX Luminaire LED LUNAsilver-exit Ø490mm 33W COLORselect IP44



page de l'article

- 1. Anneau décoratif en aluminium brossé de haute qualité
- 2. Atmosphère agréable grâce à la lumière indirecte
- 3. Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- 4. Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- 5. Installation très simple, grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
- 6. Design de produit durable et réparable

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3671-399160
POIDS EN KG	1.5
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3240/3730/3620
CONSOMMATION EN WATTS	33
LUMEN PAR WATT	98/113/110

Dimensions

Diamètre: 490mm
Hauteur: 115mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	0
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
LUMEN PAR WATT	98/113/110
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC/DC
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
PICTOGRAMME INCLUS	Non
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240
GARANTIE EN ANNÉES	5
L80/B10	50000
COURANT NOMINAL	0,17

GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240
AUTOTEST	autotest automatique
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	sans
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED
MODE DE POSE	Montage au plafond
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	33333
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre