

ARTIKEL NR. 3671-499120

**DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-exit Ø490mm 33W COLORselect IP44**



zur Artikelseite

- Dekoring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3671-399160	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP44
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.5	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	3240/3730/3620	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	33	<b>ERKENNUNGSWEITE</b>	0
<b>LUMEN PRO WATT</b>	98/113/110	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/4000/5700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
		<b>AKKULAUFZEIT</b>	3h
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	98/113/110
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Nein
		<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	0
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	0
		<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	0
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	186-240
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>NENNSTROM IN A</b>	0,17
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser: 490mm  
Höhe: 115mm

<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	186-240
<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	automatischer Selbsttest
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C</b>	0
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001957
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	0
<b>FASSUNG</b>	ohne
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckklemme
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED
<b>MONTAGEART</b>	Deckmontage
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>	33333
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	E
<b>LICHTVERTEILER</b>	Ohne
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige