


ARTICLE NO. 5452

DOTLUX Télécommande longue portée pour luminaire LED pour locaux humides MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K givré avec capteur radar (2822-840120/2822-940120)



page de l'article



Télécommande à portée augmentée pour régler les fonctions du capteur MISTRAL

Convient pour une hauteur de point lumineux à partir de 4m

Une télécommande peut être utilisée pour autant de luminaires MISTRALsensor que l'on veut.

La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.

Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :

- Plage de portée par dip switch 5m/10m/15m
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Durée de rémanence (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / en continu)
- Luminosité de la persistance (10% / 20% / 30% / 50%)
- Zone de détection (25% / 50% / 75% / 100%)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ETIM GRUPPEN-ID	EC000678
POIDS EN KG	0.1	SANS FIL	Nein
		TRANSMISSION DE SIGNAL	Infrarouge
		BIDIRECTIONNEL	Non
		UNIDIRECTIONNEL	Oui
Dimensions		AUTO-APPRENTISSAGE	Nein
Hauteur: 25mm		AVEC AFFICHAGE	Non
Longueur: 175mm		PRéPROGRAMMÉ	Oui
Largeur: 55mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement