

ARTIKEL NR. 2354-440120

## DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 640mm max37W 4000K gefrostet



zur Artikelseite

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen
- 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

|                                   |                     |                                                                            |                           |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -                   | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 120°                      |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 2354-340120         | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP66                      |
|                                   |                     | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                      |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.084               | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 176 - 240 V AC/DC         |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 21/27/32/37         | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C     |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 2980/3670/4290/4860 | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 4000                      |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 141/135/134/131     | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82                   |
|                                   |                     | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,97                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |                     | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>                                                 | 0                         |
| <b>Länge:</b> 640mm               |                     | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK08                      |
| <b>Breite:</b> 100mm              |                     | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 141/135/134/131           |
| <b>Höhe:</b> 80mm                 |                     | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                         |
|                                   |                     | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | grau                      |
|                                   |                     | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000                 |
|                                   |                     | <b>FOOD-READY</b>                                                          | Ja                        |
|                                   |                     | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 5                         |
|                                   |                     | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Proline                   |
|                                   |                     | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich        |
|                                   |                     | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                     | EC002892                  |
|                                   |                     | <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                             | Kunststoff matt/satiniert |
|                                   |                     | <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                      | Nein                      |
|                                   |                     | <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                      | Nein                      |
|                                   |                     | <b>DIMMUNG DALI</b>                                                        | Nein                      |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein  |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein  |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein  |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein  |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein  |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein  |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein  |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja    |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6 |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                         | IK08  |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br/>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>   | Nein  |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                          | 0     |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Ja    |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | C     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein  |