

ARTICLE NO. 4778-140120

DOTLUX Luminaire à LED pour locaux humides HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 45W 4000K IK06 1x5 pôles DALI



page de l'article

- Diffuseur et boîtier résistants aux UV
 - Convient à une utilisation en extérieur grâce à une valve de compensation de pression intégrée
 - Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau ChemRST
 - Convient aux exploitations agricoles
 - Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs
 - Résistance aux chocs IK06
 - Adapté à la batterie centrale
 - IP66 / IP69
 - Certifié DLG
 - Distance entre les deux supports de montage réglable (700-980mm)
 - Les pinces de montage permettent un montage au plafond et/ou au mur
 - Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez ces accessoires ici dans la boutique.
-
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
 - Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).
 - Un design de produit durable grâce à des composants facilement interchangeables

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4778-040120	INDICE DE PROTECTION (IP)	autre IP66 / IP69
		LUMINOUS COLOR	blanc
POIDS EN KG	1.7	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	7200	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	160	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
CONSOMMATION EN WATTS	45	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		LUMEN PAR WATT	160
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		FOOD-READY	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		ASSORTIMENT	Highline

Dimensions	
Largeur:	90mm
Hauteur:	99mm
Longueur:	1455mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non