

ARTICLE NO. 5499

DOTLUX Panneau LEDFLATevo 620x620 UGR19 4000K 37W 4er- Set



page de l'article

- Une solution tout-en-un. Démarrer immédiatement, le kit est livré directement avec les panneaux et les blocs d'alimentation correspondants.
- Inclus dans la livraison : 4x panneaux et 4x alimentations 950mA.
- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant combinées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.
- 37W @ 950 mA = 4550Lm

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	90°
POIDS EN KG	7	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4550	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	123	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	37	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
		LUMEN PAR WATT	123
		CLASSE DE PROTECTION	III
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	50000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
Dimensions			
Largeur:	620mm		
Hauteur:	35mm		
Longueur:	620mm		

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	82000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK02
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	82000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	20500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	27333
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non