

ARTIKEL NR. 5017-140120

DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDht 650x650mm 157W 4000K



zur Artikelseite

- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Extrem gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht, Blendbegrenzung UGR typisch <23
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satinierter ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Ermüdungsfreies, flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Geeignet für Zentralbatterie (auch als Einzelbatterieversion möglich)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche
- MADE IN EUROPE

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 5017-040120

GEWICHT IN KG 13.536
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 21320
LUMEN PRO WATT 135
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 157

ABMESSUNGEN

Breite: 650mm
Höhe: 90mm
Länge: 650mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,98
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK10
LUMEN PRO WATT 135
SCHUTZKLASSE I
GEHÄUSEFARBE weiß
BALLWURFSICHER Ja
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 99000
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 99000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 198000
ETIM GRUPPEN-ID EC002892
WERKSTOFF DER ABDECKUNG Glas matt/satiniert
DIMMUNG 0-10 V Nein
DIMMUNG 1-10 V Nein

DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	198000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	49500
PULSDAUER IN µS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	66000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein