

ARTICLE NO. 5508-060360

DOTLUX Lampe de secours à LED EXITflip avec CINEMA MODE max.2,5W 6000K incl. 6 pictogrammes 3h de fonctionnement, batterie Li-ion avec autotest



page de l'article

- \"ONE FOR ALL\" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Batterie Li-ion remplaçable garantissant une durée d'éclairage de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : permanent ou en veille
- Montage mural/au plafond avec pictogramme rabattable en continu
- Avec l'adaptateur Track 5519 correspondant, l'EXITflip peut être monté sur tous les rails triphasés
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle d'état de fonctionnement intégrée
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Consommation en mode cinéma inférieure à 1 watt
- Consommation en mode continu inférieure à 2,5 watts
- 6 pictogrammes standard Flèche (gauche, droite, haut, bas) inclus

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.8	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	2,5	DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30
LUMEN PAR WATT	7	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	18	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,3
		LUMEN PAR WATT	7
		CLASSE DE PROTECTION	II
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		ASSORTIMENT	Proline
Dimensions		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
Hauteur: 230mm		ETIM GRUPPEN-ID	ECO01957
Longueur: 328mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 43mm		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre