

ARTIKEL NR. 5509-060360

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-Ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Ladebetrieb kleiner 3 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.8	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3	ERKENNUNGSWEITE	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
LUMEN PRO WATT	6	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		LUMEN PRO WATT	6
		SCHUTZKLASSE	II
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
ABMESSUNGEN		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
Breite: 43mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
Höhe: 230mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
Länge: 328mm		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige