

ARTICLE NO. 4736-140120

DOTLUX Luminaire apparent à LED QUADGUARDdali 650x650mm183W 4000K DALI



page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle traditionnels, donc également idéal pour les sports de balle
- Éclairage extrêmement uniforme grâce à une lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR typique <23
- Boîtier massif certifié contre les jets de balles avec cache en verre ESG satiné \ "ULTRA CLEAR SATINATO
- Différents types de montage certifiés (étrier de montage Fix, œillets de suspension)
- Lumière sans fatigue et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La valve d'équilibrage de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Convient pour une batterie centrale (également possible en version à batterie individuelle)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles
- Version gradable DALI
- MADE IN EUROPE

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4736-040120	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
POIDS EN KG	13.6	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	134	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	183	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	24600	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
		LUMEN PAR WATT	134
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		RÉSISTENT AUX BALLONS	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		L80/B10	99000
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	99000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	198000
Dimensions			
Hauteur:	95mm		
Longueur:	650mm		
Largeur:	650mm		

ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre mat/satiné
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	198000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	49500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	66000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non