

ARTICLE NO. 5447-030106

**DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1200W 3000K 1-10V dimmable 106°15° Angle de faisceau**



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR = 0, tout en réduisant le nombre de projecteurs.
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie professionnelle des lentilles
- Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- Dimmable 1-10V et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
- Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables.
- Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou au ras du sol sur le mât.
- Set de montage pour montage sur mât Art.5531
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce

|                            |        |                                     |                              |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -      | INDICE DE PROTECTION (IP)           | IP66                         |
| POIDS EN KG                | 24.05  | LUMINOUS COLOR                      | blanc                        |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 1200   | TENSION D'ENTRÉE                    | 220 - 240 V AC               |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 145105 | DURÉE DE VIE UTILE                  | enviro. ca. 90.000 h à 25° C |
| LUMEN PAR WATT             | 120    | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN    | 3000                         |
|                            |        | INDICE DE RENDU DE COULEUR          | CRI > 70                     |
|                            |        | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,92                         |
|                            |        | COURANT D'APPEL EN A                | 0                            |
|                            |        | LUMEN PAR WATT                      | 120                          |
|                            |        | CLASSE DE PROTECTION                | I                            |
|                            |        | COULEUR DU BOÎTIER                  | noir                         |
|                            |        | CYCLES DE FONCTIONNEMENT            | >180.000                     |
|                            |        | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION     | 20000                        |
|                            |        | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE           | 220-240 V AC                 |
|                            |        | GARANTIE EN ANNÉES                  | 7                            |
|                            |        | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 220-240 V AC                 |
|                            |        | ASSORTIMENT                         | Proline                      |

**Dimensions**

Longueur: 702mm  
Largeur: 369mm  
Hauteur: 681mm

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE<br/>SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN<br/>2019/2015</b> | pas nécessaire                    |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                               | EC001744                          |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                        | Verre transparent                 |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                               | Oui                               |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                              | Non                               |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE<br/>DE MCADAM)</b>                              | SDCM6                             |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à<br/>ISOLATION THERMIQUE</b>                           | Non                               |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                                                       | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                                                   | pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>                      | D                                 |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>                                               | Non                               |