

ARTICLE NO. 3648-040045-B-Ware

DOTLUX LED-Tracklight EXPLORERgrid 30W 4000K B-Ware



page de l'article

- Perception naturelle des couleurs grâce à l'indice CRI très élevé >92
- Facile à remplacer grâce à un câble de connexion blanc de 2,5 m de long avec fiche de contact à la terre.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement en poudre blanc = RAL9003.
- ballast de marque PHILIPS®.
- Réflecteurs haute performance remplaçables disponibles en Accessoires.

POIDS EN KG	1.376
LUMEN PAR WATT	83
CONSOMMATION EN WATTS	30
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2500

Dimensions

Hauteur: 174mm
Longueur: 240mm
Largeur: 80mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	45°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	83
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
GARANTIE EN ANNÉES	0
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MONTAGE MURAL	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 355
RÉGLABILITÉ	Rotatif et orientable