

ARTIKEL NR. 4735-140120

DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDdali 650x650mm 157W 4000K DALI



zur Artikelseite

- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Extrem gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht, Blendbegrenzung UGR typisch <23
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satinierter ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Ermüdungsfreies, flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Geeignet für Zentralbatterie (auch als Einzelbatterieversion möglich)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche
- DALI dimmbare Version
- MADE IN EUROPE

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4735-040120 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 13.6 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 21320 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 157 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LUMEN PRO WATT | 135 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,98 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK10 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | 135 |
| Länge: 650mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Breite: 650mm | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| Höhe: 90mm | | BALLWURFSICHER | Ja |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | L80/B10 | 99000 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 99000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 198000 |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas matt/satiniert |
| | | OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| | | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |

| | |
|---|--------|
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK10 |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Ja |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 198000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 49500 |
| LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C | 66000 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |