

ARTIKEL NR. 5449-030115

DOTLUX LED-Fluter HLFsport 1800W 3000K dimmbar 115°35° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze,

- Optimierte, Asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz ULR<0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
 - Schutz der Anlieger vor Streulicht durch spezielle Linsengeometrie
 - Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gussgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
 - Dali dimmbar und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1 ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
 - 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
 - Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
 - Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
 - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
-
- Andere Lichtfarben sind ab 15tk bestellbar
 - Der Fluter kann auch über DMX gedimmt werden. Muss aber bei Bestellung angegeben werden.

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP66
GEWICHT IN KG	36	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT	150	EINGANGSSPANNUNG	200 - 420V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	1800	NUTZLEBENSDAUER	ca. 90.000 h bei 25° C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	271545	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
		POWER-FACTOR	0,95
		LUMEN PRO WATT	150
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	schwarz
		SCHALTZYKLEN	>180.000
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	20000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	200-420V AC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	200-420V AC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
		DIMMUNG DALI	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein

ABMESSUNGEN

Höhe: 1054mm
Länge: 756mm
Breite: 607mm

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

**ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT
WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH** Nein

BEG FÖRDERUNG Ja

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE** D

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR Nein