ARTICLE NO. 5529-030106

DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 800W 3000K 1-10V dimmable 106*15° Angle de rayonnement

page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR = 0, tout en réduisant le nombre de projecteurs.
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie professionnelle des lentilles
- Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- Dimmable 1-10V et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
- Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables.
- Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou au ras du sol sur le mât.

- Set de montage pour montage sur mât Art.5531
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	18.75
LUMEN PAR WATT	122
CONSOMMATION EN WATTS	800
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	98175

Dimensions

Hauteur: 470mm
Longueur: 705mm
Largeur: 220mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	enviro. ca. 90.000 h à 25° C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 70
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
LUMEN PAR WATT	122
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	noir
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	>180.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	20000
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	176-240 V AC/DC
GARANTIE EN ANNéES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744

MATéRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION 1-10V	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non