


ARTICLE NO. 5370-140090

**DOTLUX Projecteur intérieur à LED LIGHTSHOWERsmart Max.200W 4000K Power Select**



page de l'article

- Projecteur pour hall à éblouissement réduit grâce à une lentille annulaire
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement programmables via une télécommande infrarouge et pouvant être ajoutés en option.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable directement sur l'appareil ( 50%, 60% 75%, 100%)
- Dimmable 1-10V, également compatible DALI avec un convertisseur optionnel Art.5078
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce à la lentille annulaire de 90° déjà installée
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium robuste et revêtu par poudre IP65/IK08
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie, adapté selon DINEN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Convient pour une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

<b>ARTICLE PRÉDÉCEPTEUR</b>	5370-040090
<b>POIDS EN KG</b>	2.7
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	200
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	31900

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	90°
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP65
<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK08
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
<b>FOOD-READY</b>	Oui
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>L80/B10</b>	49500
<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	49500
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	99000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION RF</b>	Oui

**Dimensions**

**Hauteur:** 185mm  
**Diamètre:** 341mm

<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK08
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	99000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	24750
<b>DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C</b>	33000
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	B
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	ca. 65.000 h bei 25°C