

ARTICLE NO. 4867-030090

DOTLUX Projecteur à LED LENSplus 200W 3000K Angle de rayonnement 90



page de l'article

Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation

- Fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec 3-Step MacAdam-Binning
- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression ADC12, résistant à l'eau, avec valve d'équilibrage de pression (IP 66/IK08) et revêtement en poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Verre ESG "ULTRA CLEAR" verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un rendement lumineux amélioré
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1,5m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

| | |
|-----------------------------------|-------|
| POIDS EN KG | 5.68 |
| LUMEN PAR WATT | 130 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 200 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 26070 |

| | |
|--|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 90° |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| LUMINOUS COLOR | blanc |
| TENSION D'ENTRÉE | 176 - 240 V AC/DC |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000 |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,98 |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK08 |
| LUMEN PAR WATT | 130 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| TYPE DE TENSION | AC/DC |
| COULEUR DU BOÎTIER | noir |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non |
| CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 100.000 |
| PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | à 10000 V |
| GARANTIE EN ANNÉES | 7 |
| L80/B10 | 50000 |
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE | Oui |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ | Non |
| GRADATION SANS GRADATEUR | Non |
| ASSORTIMENT | Highline |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |

Dimensions

Hauteur: 78mm
Longueur: 400mm
Largeur: 345mm

| | |
|---|-----------------------------|
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 50000 |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 100000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| AVEC AMPOULE | Oui |
| MONTAGE MURAL | Oui |
| ADAPTÉ à UNE SUSPENSION | Non |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND | Oui |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| DOUILLE | - |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE | Verre transparent |
| APPAREILLAGE | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Non |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE | Lentille focale |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK08 |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 | Oui |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | Non |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE | Non |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| TYPE DE CÂBLAGE | Terminaison |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CÂBLE BASSE TENSION | Non |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE | Oui |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL | Non |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL | Oui |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE | Oui |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Non |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE | Non |
| SURFACE BROSSéE | Non |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C | 100000 |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C | 25000 |
| DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C | 33750 |
| SOUTIEN BEG | pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| ÉMISSION DE LUMIèRE | Direct |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE | Non |
| RéGLAGE DES LUMENS | Non |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Non |
| RéPARTITION LUMINEUSE | Symétrique |
| RéGLABILITé | Orientable |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE | Revêtu par poudre |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau très extensif >80° |
| TYPE DE CONNEXION | Autre |