

ARTIKEL NR. 4370-299120

# DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACE Ø300x62 22W 3000/4000/5700K COLORselect weiß



zur Artikelseite

- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten ( z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Für Zentralbatterie geeignet

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -              |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 4370-1FW120    |
| GEWICHT IN KG              | 1.04           |
| LUMEN PRO WATT             | 125/129/127    |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 22             |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2770/2840/2800 |

## ABMESSUNGEN

Höhe: 62mm  
Durchmesser: 300mm

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120°                    |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP54                    |
| LICHTFARBE                                                          | mehrfarbig              |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC       |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C   |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000/4000/5700          |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                 |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,96                    |
| IK SCHUTZGRAD                                                       | IK10                    |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 125/129/127             |
| SCHUTZKLASSE                                                        | II                      |
| SPANNUNGSART                                                        | AC                      |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | weiß                    |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 5                       |
| L80/B10                                                             | 50000                   |
| ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT                                       | Ja                      |
| SORTIMENT                                                           | Proline                 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich      |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 50000                   |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff strukturiert |
| DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein                    |
| DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein                    |
| DIMMUNG DALI                                                        | Nein                    |
| DIMMUNG DMX                                                         | Nein                    |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                            | Nein                       |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>           | Nein                       |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                     | Nein                       |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                           | Nein                       |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                    | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                 | Nein                       |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                             | Nein                       |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                            | Nein                       |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                  | Nein                       |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                         | Nein                       |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                | Nein                       |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                 | Nein                       |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                      | Ja                         |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                       | IK10                       |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br/>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b> | Nein                       |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                    | Abschluss                  |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                             | Stufen                     |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                         | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                           | Nein                       |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                          | Ja                         |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                    | Extrem breitstrahlend >80° |