DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 4930-199120

DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACEdali Ø300x62 22W 3000/4000/5700K COLORselect weiß

zur Artikelseite

- DALI dimmbare Version
- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten (z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Für Zentralbatterie geeignet

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	4930-0FW120
GEWICHT IN KG	1.11
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	22
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2640/2690/2670
LUMEN PRO WATT	120/122/121

ABMESSUNGEN

Höhe: 62mm
Durchmesser: 300mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP54
LICHTFARBE	mehrfarbig
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
IK SCHUTZGRAD	IK10
LUMEN PRO WATT	120/122/121
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHäUSEFARBE	weiß
GARANTIE IN JAHREN	5
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
DIMMUNG DALI	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEG FöRDERUNG	Ja

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°