

ARTICLE NO. 4931-199120

**DOTLUX Luminaire apparent LED SURFACEdali Ø400x62 25W 3000/4000/5700K COLORselect blanc**



page de l'article

- Version dimmable DALI
- Montage rapide et simple avec la plaque de base EASYbase et la fermeture Twistlock
- Grande diversité de produits permettant une utilisation dans tous les projets ( par ex. capteur, sortie, DALI ...)
- Construction durable, module LED et bloc d'alimentation interchangeables sans outils
- L'entrée de câbles arrière et latérale avec un grand espace de rangement des câbles permet une utilisation flexible sur place
- Idéal pour les projets de construction résidentielle grâce au boîtier en polycarbonate résistant aux chocs IK10
- Design moderne et clair avec lumière indirecte
- Boîtier protégé contre les projections d'eau pour l'extérieur, les locaux humides et l'intérieur
- Couleur de lumière réglable individuellement grâce à COLORselect (couleur de lumière : 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Convient pour une batterie centrale

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 4931-0FW120    |
| POIDS EN KG                | 1.6            |
| LUMEN PAR WATT             | 121/131/129    |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 25             |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 3025/3275/3230 |

Dimensions

Hauteur: 62mm  
Diamètre: 400mm

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 120°                    |
| INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP54                    |
| LUMINOUS COLOR                                                        | multicolore             |
| TENSION D'ENTRÉE                                                      | 176 - 240 V AC/DC       |
| DURÉE DE VIE UTILE                                                    | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 3000/4000/5700          |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR                                            | CRI > 82                |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)                                   | 0,97                    |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION                                                | IK10                    |
| LUMEN PAR WATT                                                        | 121/131/129             |
| CLASSE DE PROTECTION                                                  | II                      |
| TYPE DE TENSION                                                       | AC                      |
| COULEUR DU BOÎTIER                                                    | blanc                   |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS                                  | Oui                     |
| GARANTIE EN ANNÉES                                                    | 5                       |
| L80/B10                                                               | 50000                   |
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Oui                     |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non                     |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                 |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire          |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 50000                   |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C     | 100000              |
| ETIM GRUPPEN-ID                                  | EC002892            |
| AVEC AMPOULE                                     | Oui                 |
| MONTAGE MURAL                                    | Oui                 |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION                          | Non                 |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND                   | Oui                 |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE               | Non                 |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) | Non                 |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                           | Plastique structuré |
| VARIATION 0-10V                                  | Non                 |
| VARIATION 1-10V                                  | Non                 |
| VARIATION DALI                                   | Oui                 |
| VARIATION DMX                                    | Non                 |
| VARIATION DSI                                    | Non                 |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)            | Non                 |
| VARIATION LINESWITCH                             | Non                 |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR      | Non                 |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR          | Non                 |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE            | Non                 |
| VARIATION PROGRAMMABLE                           | Non                 |
| VARIATION RF                                     | Non                 |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                    | Non                 |
| VARIATION TOUCH AND DIM                          | Non                 |
| VARIATION ZIGBEE                                 | Non                 |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR                   | Non                 |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE             | Non                 |
| PAS DE VARIATION                                 | Non                 |
| ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE               | Diffuseur           |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)     | SDCM6               |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)       | IK10                |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE              | Oui                 |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                      | Non                 |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                     | Non                 |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE  | Non                 |
| AVEC GRILLES D'AéRATION                          | Non                 |
| RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX            | Non                 |
| TYPE DE CONNEXION                                | Borne automatique   |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE                  | Niveaux             |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                           | Non                 |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                          | Non                 |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                    | Non                 |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                 | Non                 |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                     | Non                 |
| COMPATIBLE IFTTT                                 | Non                 |
| SOURCE LUMINEUSE                                 | LED                 |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                 | Non                 |

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>VARIATION DALI-2</b>                                     | Oui                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>              | Non                         |
| <b>VARIATION GPRS</b>                                       | Non                         |
| <b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                          | 100000                      |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                          | 25000                       |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C</b>                          | 0                           |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D                           |
| <b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>                                   | Non                         |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                       | Non                         |
| <b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>                                | Symétrique                  |
| <b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>                                  | Direct/indirect             |
| <b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER</b>                  | Plastifié                   |
| <b>ANGLE DE FAISCEAU</b>                                    | Faisceau très extensif >80° |