

ARTIKEL NR. 4936-1

DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 400-700mA



zur Artikelseite

Nicht dimmbares Netzteil für QUICK-FIXadapt mit 500mA und IP40.

- inkl. Magnetbefestigung
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Ausgangsspannung: 27 - 42 V DC
- Der Temperaturbereich, bei dem das Netzteil zu verwenden ist liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Die Kabellänge des Netzteils beträgt 24cm.

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	4936
GEWICHT IN KG	0.15
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20

ABMESSUNGEN

Länge: 152mm
Breite: 48mm
Höhe: 43mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
AUSGANGSSTROM IN A	0,5
POWER-FACTOR	0,97
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 DC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein

DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein