

ARTICLE NO. 3616-340120-B-Ware

**DOTLUX Panneau LED FLATeco 620x620 max. 40W 4000K UGR<19**



page de l'article

- Luminaire encastré à LED avec couverture microprismatique CDP Nano
- Un excellent rapport qualité-prix
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche
- LEDs certifiées LMB

**Niveaux de puissance:**

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit n'est pas compatible avec notre cadre de montage 2039.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	Kein Nachfolger / Sortimentsstraffung	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	3616-240120	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	2	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	max. 40	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 4000	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>LUMEN PAR WATT</b>	100	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK02
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	100
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
<b>Dimensions</b>		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>Longueur:</b> 620mm		<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
<b>Largeur:</b> 620mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Hauteur:</b> 32mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>ASSORTIMENT</b>	Ecoline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK02
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER</b>	Revêtu par poudre