

ARTIKEL NR. 3616-340120-B-Ware

**DOTLUX LED-Panel FLATeco 620x620 max. 40W 4000K UGR<19 B-Ware**



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- LM80 zertifizierte LED's

**Leistungsstufen:**

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Diese Produkt ist nicht kompatibel mit unserem Aufbaurahmen 2039.

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	Kein Nachfolger / Sortimentsstraffung	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3616-240120	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	2	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	max. 40	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 4000	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
<b>Länge:</b> 620mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	100
<b>Breite:</b> 620mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>Höhe:</b> 32mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
		<b>SORTIMENT</b>	Ecoline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK02
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>	Pulverbeschichtet