

ARTIKEL NR. 4864-130030

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 50W 3000K 30° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 30° |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4864-030030 | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 2.1 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 6340 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| LUMEN PRO WATT | 126 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,98 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | 126 |
| Länge: 324mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Breite: 240mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| Höhe: 69mm | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | bis 6000 V |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| | | SORTIMENT | Highline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |

| | |
|---|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| LICHTVERTEILER | Fokuslinse |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM5 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Nein |
| ART DER VERDRÄHTUNG | Abschluss |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM | Nein |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE | Ja |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| LEUCHTMITTEL | LED |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |

| | |
|--|------------------------|
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| VERSTELLBARKEIT | Schwenkbar |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ | Pulverbeschichtet |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Mediumstrahlend 21-40° |
| ANSCHLUSSART_ | Sonstige |