


ARTICLE NO. 3843-040036-B-Ware

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack 20-28W 4000K TRUE COLOR blanc



page de l'article

- Couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" - des couleurs toujours fidèles à l'original
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Couleurs de lumière constantes grâce au tri des couleurs MacAdam en 3 étapes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et mince avec une efficacité lumineuse constante
- Un article - 4 niveaux de puissance réglables (20W / 24W / 26W / 28W pré-réglés en usine)
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre (RAL9003)
- réflecteurs haute performance interchangeables sans outils avec fermeture à baïonnette
- Ballast de marque OSRAM
- Design de produit durable et réparable

POIDS EN KG	1.169
CONSUMMATION EN WATTS	max. 28
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 2670
LUMEN PAR WATT	95

Dimensions

Longueur: 300mm
Diamètre: 85mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	36°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 95 TRUECOLOR
LUMEN PAR WATT	95
CLASSE DE PROTECTION	II
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	0
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
ASSORTIMENT	Highline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 85
RÉGLABILITÉ	Rotatif et orientable