

ARTIKEL NR. 3843-040036-B-Ware

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack 20-28W 4000K TRUE COLOR weiß B-Ware



zur Artikelseite

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie - immer originalgetreue Farben
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Gleichbleibende Lichtfarben durch 3-step MacAdam Farbsortierung
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Gehäusedesign bei konstanter Lichtausbeute
- Ein Artikel - 4 Leistungsstufen einstellbar (20W / 24W / 26W / 28W ab Werk voreingestellt)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL9003)
- Werkzeuglos auswechselbare Hochleistungsreflektoren mit Bajonettverschluss
- Markenvorschaltgerät von OSRAM
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

GEWICHT IN KG	1.169
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 28
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 2670
LUMEN PRO WATT	95

ABMESSUNGEN

Länge: 300mm

Durchmesser: 85mm

ABSTRAHLWINKEL	36°
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95 TRUECOLOR
POWER-FACTOR	0,96
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	95
SCHUTZKLASSE	II
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	0
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 V AC
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PULSDAUER IN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 85°