

ARTIKEL NR. 5776-099060

DOTLUX LED-Tracklight ZOOMtrack max.33W POWERselect & COLORselect schwarz



zur Artikelseite

- Smoothless Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes >92
- Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	24° - 60°
GEWICHT IN KG	0.779	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGSAufnahme in WATT	23/28/33	LICHTFARBE	mehrfarbig
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2440/2880/3320	EINGANGSSpannung	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	116/115/111	NUTZLEBENSdAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700/3200/4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,97
		IK SCHUTZGRAD	IK05
		LUMEN PRO WATT	116/115/111
		SCHUTZKLASSE	II
		SpannungsArt	AC/DC
		Einbauöffnung Breite in mm	0
		Einbauöffnung Durchmesser in mm	80
		Einbauöffnung Länge in mm	170
		EINGANGSSpannungsbereich	36
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,16
		ähnlich RAL-FARBE	9005
		GEEIGNET Für Aufbaumontage	Nein
		GEEIGNET Für Einbaumontage	Nein
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSpannungsbereich Leuchte	36
		SORTIMENT	Highline

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 80mm
Länge: 170mm
Höhe: 250mm

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	75000
LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
BETRIEBSGERÄT	-
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
LICHTVERTEILUNG	-
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
LICHTAUSTRITT	-
SCHUTZART (NEMA)	-
SCHLAGFESTIGKEIT	IK05
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Mit Durchgangsverdrahtung
ANSCHLUSSART_	Stromschienenadapter

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
LICHTSTROM EINSTELLBAR	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
REFLEKTORFARBE	-
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	33
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	75000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	800
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 90°
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufenlos
VERSTELLBARKEIT	Drehbar und schwenkbar
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
GEHÄUSEFARBE	silber
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Variabler Ausstrahlungswinkel